



	CR6	CR7	CR7+ ARROZ	CR7+	CR8	CR9 IntelliSense™	CR10 IntelliSense™
MOTOR							
Modelo	FPT Tier 3 Cursor 9	FPT Tier 3 Cursor 9	FPT Tier 3 Cursor 11	FPT Tier 3 Cursor 11	FPT Tier 3 Cursor 13	FPT Tier 3 Cursor 13	FPT Tier 3 Cursor 16
Potência Nominal	326 cv / 240 kW	378 / 278 kW	435 cv / 320 kW	435 cv / 320 kW	503 cv / 370 kW	558 cv / 410 kW	639 cv / 470 kW
Potência Máxima	387 cv / 285 kW	442 cv / 325 kW	503 cv / 370 kW	503 cv / 370 kW	571 cv / 430 kW	634 cv / 466 kW	700 cv / 515 kW
Tanque de Combustível (litros)	800 L	800 L	1.350 L	1.350 L	1.350 L	1.350 L	1.350 L
ELEVADOR DE PALHAS							
IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade	Opcional	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD
IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de Trilha e Limpeza	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	STD	STD
Predição de Inclinação de Relevo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	STD	STD
IntelliSteer™ - Piloto Automático	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD	STD
IntelliField™ - Transferência de Dados entre Máquinas	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD	STD

IntelliTurn™ - Manobra de Cabeceira Automática	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ASP - Proteção de Pedras Automático	STD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DFR - Dynamic Feed Roll™	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Ajuste da Máscara Frontal Remoto	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Transmissão do Alimentador	Fixo	Fixo	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável

TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO

Variável 2 velocidades e Freio disco Úmido Hidráulico	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Eixo Traseiro Ajustável	STD	STD	N/A	STD	STD	STD	STD
Tração Auxiliar 4WD	Opcional	Opcional	STD	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

DUPLO ROTORES

Diâmetro dos rotores (polegadas)	17"	17"	22"	22"	22"	22"	22"
Comprimento (m)	2,638 m	2,638 m	2,638 m	2,638 m	2,638 m	2,638 m	2,638 m

Área Total de Debulha e Separação (m²)	2,3 m²	2,3 m²	2,9 m²	2,9 m²	2,9 m²	2,9 m²	2,9 m²
Aletas Ajustáveis Remotamente - Dinamic Flow Control™	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	STD	STD

SISTEMA DE LIMPEZA

Área de Peneiras	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Sensores de Carga das Peneiras	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	STD	STD
Mesa Autonivelante	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Retrilha	Simples lado esquerdo	Simples lado esquerdo	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla

MANEJO DE RESÍDUO

Picador	Integrado	Integrado	Montado com rolo direcionador	Montado com rolo direcionador	Montado com rolo direcionador	Montado com rolo direcionador	Montado com rolo direcionador
Distribuidor de Palha	Discos duplos	Discos duplos	Discos duplos Opcional	Espalhador de peneiras	Espalhador de peneiras	Espalhador de peneiras	Espalhador de peneiras
Opti-Spread™ - Distribuidor de Palhas	N/A	N/A	N/A	Opcional	STD	STD	STD

GRANELEIRO

Capacidade (Litros)	10.700 L	12.500 L	12.500 L	12.500 L	14.500 L	14.500 L	14.500 L
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SISTEMA DE DESCARGA

Taxa de Descarga							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Simples (litros/ seg.)	126 l/s	126 l/s	126 l/s	126 l/s	142 l/s	N/A	N/A
Taxa de Descarga Dupla (litros/ seg.)	N/A	N/A	N/A	N/A	159 l/s (Opcional)	159 l/s	160 l/s
Acionamento da Descarga Simples	STD	STD	STD	STD	STD	N/A	N/A
Acionamento da Descarga Duplo	N/A	N/A	N/A	N/A	Opcional	STD	STD
Comprimento de Tubo Rígido (m)	5,5 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m	5,8 m	5,8 m	N/A
Comprimento de Tubo Dobrável (m)	N/A	N/A	N/A	N/A	8,3 m (Opcional)	8,3 m (Opcional)	8,3 m
Extensão do Tubo de Descarga (Opcional) (m)	0,9 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Ponteira Pivotante	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

AGRICULTURA DE PRECISÃO

Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Telemetria - Dados móveis/WiFi	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem

	assinaturas	assinaturas	assinaturas	assinaturas	assinaturas	assinaturas	assinaturas
NutriSense™ - Avaliação Nutricional da Colheita em tempo Real por NIR	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)
CABINE							
Volume Interno da Cabine (m³)	3,7 m³	3,7 m³	3,7 m³	3,7 m³	3,7 m³	3,7 m³	3,7 m³
Área Envidraçada (m²)	6,3 m²	6,3 m²	6,3 m²	6,3 m²	6,3 m²	6,3 m²	6,3 m²
Caixa Refrigerada	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Um Monitor IntelliView™ 12	STD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dois Monitores IntelliView™ 12	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Faróis da Cabine em LED	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	STD	STD	STD
Assento Operador Standard	STD	STD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Assento Operador DELUXE	Opcional	Opcional	STD	STD	STD	STD	STD
Uma Câmera	STD	STD	STD	STD	STD	N/A	N/A
Três Câmeras	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	STD	STD
PNEUS							

Rodado Dianteiro	20.8-38 - STD 520/85R38 - Opcional 520/85R42 - Opcional	520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional	520/85R42 R2	520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional	620/70R42 CFO	620/70R42 CFO	620/70R42 CFO
Rodado Traseiro	19.5L24 - STD 28L-26 - Opcional 600/65R28 - Opcional	28L-26 - Opcional 600/65R28 - STD	28L-26 R2	600/65R28 - STD 28L-26 - Opcional	750/65R26	750/65R27	750/65R28

DIMENSÕES

Largura (m) (Rodado Duplo 520-R42)	4,6	4,6	4,6	4,6	N/A	N/A	N/A
Largura (m) (Rodado Duplo 620-R42)	N/A	4,95	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7
Comprimento (m)	7,8 m	7,8 m	8,4 m	8,4 m	8,6 m	8,6 m	8,6 m
Altura (m)	4,0 m	4,0 m	4,1 m	4,1 m	4,1 m	4,1 m	4,1 m
Peso (kg) (aprox. devido configuração)	16.736 kg	17.965 kg	19.020 kg	19.020 kg	19.380 kg	20.915 kg	21.015 kg teste