



CR11

Motor

Motor	FPT Cursor 16
Potência Nominal	710 cv / 522 kW
Potência Máxima	775 cv / 570 kW
Rotação	1.900 rpm
Tanque de combustível (L)	1.500 L
Tanque de Arla (L)	180 L
Cilindrada (L)	16 L

Automações

IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade	STD
IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de trilha e limpeza	STD
Predição de Inclinação de Relevo	STD
IntelliSteer™ - Piloto Automático	STD
IntelliField™ - Transferência de dados entre Máquinas	STD
IntelliTurn™ - Manobra de cabeceira automática	STD
RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho	STD (Para plataforma de milho com sensor compatível)

Transmissão

Transmissão	2 velocidades (Trabalho e Transporte)
Eixo Traseiro	Eixo traseiro com pivotamento duplo: 4 pontos de articulação para lidar com pneus de direção maiores sem comprometer o ângulo de direção

Alimentador

Largura do Alimentador (cm)	190 cm
Transmissão do Alimentador – variável	Transmissão CVT hidromecânica: transmissão da TDF para do alimentador/ barra de corte e transmissão por correia 3HB para o alimentador
Ajuste de ângulo da máscara frontal	Ajustável hidraulicamente pela cabine
Capacidade de elevação máx. (kg)	6.800 kg

Dynamic Feed Roll™

Sincronização entre DFR e DUPLO ROTOR	STD
Diâmetro do DFR (cm / polegadas)	45 cm / 17"
Comprimento (cm)	145 cm
Reservatório de Pedras	Abertura remota a partir da cabine
Reversor do DFR	STD

Tecnologia de trilha e separação Twin Rotor™ PLUS

Transmissão Principal	Transmissão CVT hidromecânica (reversível) + Caixa de 3 velocidades
Diâmetro dos Rotores (cm / polegadas)	61 cm / 24"
Comprimento dos rotores (cm)	360 cm

Vanes ajustáveis remotamente - Dinamic Flow Control™

STD

Sistema de Reversão

Duplo Rotor + DFR

Reversível

Plataforma

Reversível

Alimentador

Reversível

Sistema de Limpeza TwinClean™

TwinClean™ - Controle Automático da Distribuição do Material sobre sistema de limpeza

Nivelamento do material sobre a peneira superior por vibração lateral, interligado à inclinações ou indicação do IntelliSense™

Inclinação Lateral

Até 28%

Área Total de Limpeza Sob Ação de Vento (m²)

8,76 m²

Ventilador

Diâmetro do ventilador

Fluxo cruzado de 17"/2 saídas

Velocidade Padrão (RPM)

300-1000 rpm

Números de Aletas

20

Opti-Fan™ - Ventilador Variável Conforme Relevo

STD

Sistema de Retrilha

Retrilha

Única Independente

Retorno

Bandejão/Pré Peneira

Tanque Graneleiro

Abertura Automática do Tanque Graneleiro

Controle Remoto na Cabine

Capacidade do Tanque Graneleiro (L)	20.000 L
Capacidade (Sacas) (*1 L = 0,773 kg de Soja)	258
Capacidade (kg) (*1 L = 0,773 kg de Soja)	15.460 kg
Câmera no Tanque de Grãos	STD
Sistema de Descarga	
Velocidade de Descarga (L/s)	210 l/s (Dupla descarga)
Ponteira Pivotante	STD
Câmera no Tubo de Descarga	STD
Comprimento do Tubo de Descarga	11,50 m = Tubo dobrável; até 61 pés de Plataforma
Gestão de resíduos — Picador	
Tipo de Picador de Palha	Montado no capô traseiro
Número de Facas	88
Número de Contra Facas	67
Velocidade do picador (rpm)	900 (baixa) / 3.600 (alta) rpm
Engrenagem do Picador	Remota
Porta de Seleção do Corte	Remota
Espalhador de Palha	
Tipo de Espalhador	Impulsor duplo contra rotativo / 5 pás
IntelliSpread™ - Controle Inteligente por Radar	Espalhamento Inteligente conforme largura de corte e ou direção do vento

Velocidade do Espalhador	
100 - 730 rpm	Velocidade do Espalhador
	100 - 730 rpm
Agricultura de Precisão - PLM®	
Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade	STD
New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão	STD
Telemetria - Dados móveis/WiFi	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)
NutriSense™ - Avaliação Nutricional da Colheita em tempo Real por NIR	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)
Plataforma	
Plataforma Draper New Holland By MacDon	61 Pés / 18,5 m
Plataforma Milho New Holland	30 Linhas
Cabine	
Volume Interno da Cabine	3,7 m³
Caixa Refrigerada	STD
Área Envidraçada	6,3 m²
Monitor IntelliView™ 12	2 Monitores
Pacote de LED PREMIUM	STD
Iluminação LED de Longa Distância	STD
	Banco de Couro com Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar Pneumáticos,

Assento do Operador	Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo
Câmera de Ré	STD
Ar-Condicionado	STD
Dimensões	
Rodado Dianteiro	710/70 R42
Rodado Traseiro	750/65 R26
Largura (m)	3,60 m (710/65R46)
Altura máxima na posição de transporte (m)	4,00 m
Altura máxima (graneleiro aberto) (m)	5,06 m
Largura máxima — transporte (m)	3,99 m
Comprimento (m)	11,60 m
Distância entre Eixos (m)	4,19 m
Peso (kg) (O peso dependerá da configuração final)	25.748 kg