



TX 4.90

TX 5.90

Motor

Motor

FPT NEF6

FPT NEF6

Potência nominal

207 cv / 152 kW

258 cv / 190 kW

Potência máxima

223 cv / 164 kW

272 cv / 200 kW

Sistema de injeção

Electronic Common Rail

Electronic Common Rail

Volume (L)

6,7

6,7

Tanque de combustível (L)

480

480

Transmissão

Tipo de transmissão

Hidrostática - mecânica 3 velocidades
(frente/ré)Hidrostática - mecânica 3 velocidades
(frente/ré)

Alimentador

Nº de correntes

3

4

Reversor

Hidráulico

Hidráulico

Cilindro

Diâmetro (cm)

60,3 (grãos) / 60,0 (arroz)

60,3 (grãos)

Largura (m)

130

156

Rotação padrão (RPM)

393 - 1.171

393 - 1.171

Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM)	231 - 689	231 - 689
Côncavo	Seccionado	Seccionado
Área de côncavo (m²)	0.78	0.94
Batedor		
Tipo	Redondo	Redondo
Rotação padrão (RPM)	850	850
Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM)	500	500
Largura (cm)	130	156
Área de côncavo (m²)	-	-
Duplo rotor de separação		
Área (m²)	2.1	2.9
Rotação mínima (RPM)	400	400
Rotação máxima (RPM)	700	700
Comprimento (m)	3.45	3,45
Bandejão		
Área (m²)	2,36	2,85
Limpeza e separação		
Rotação do ventilador (rpm)	350-1.050	420-1.250
Área de peneira - tripla cascata (m²)	4,16	5,04

Tipo de peneira	11/8	11/8
Área total de separação (m²)	2,88	3,84
Área total de limpeza (m²)	6,52	7,89
Área total (m²)	9,4	11,73
Graneleiro		
Capacidade (litros)	6.850	7.750
Taxa de descarga (L/s)	80	80
Comprimento do tubo de descarga (m)	4,65	5,2
Picador		
Rotação (RPM)	1561 / 2.754	1596 / 2808
Movimento	Correia HC	Correia HC
Quantidade de facas	29	37
Quantidade de contra facas	15	19
Espalhador		
Espalhador de palha	STD	STD
Espalhador de palhicho	Opcional	Opcional
Cabine		
Ar condicionado	STD	STD
Faróis de operação	Halogênos / led (opcional)	Halogênos / led (opcional)
Tomada USB	STD	STD

Frigobar	STD	STD
Pneus		
Dianteiro (dual)	20.8-38 R1 (grãos) - 10 lonas / 20.8-38 R2 (arroz) - 10 lonas	20.8-38 R1 (grãos) - 10 lonas / 20.8-38 R2 (arroz) - 10 lonas
Dianteiro (single)	23.1-26 R2 (arroz) - 10 lonas / 30.5-32 R1 (grãos) - 12 lonas / 30.5-32 R2 (arroz) - 14 lonas	30.5-32 R1 (grãos) - 12 lonas / 30.5-32 R2 (arroz) - 14 lonas
Traseiro	14.9-24 R1 (grãos) - 8 lonas / 14.9-24 R2 (arroz) - 6 lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) - 6 lonas / 16.0/70-20 (4WD) (grãos) - 10 lonas / 18.4-26 R2 (arroz) - 10 lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) - 10 lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) - 8 lonas	14.9-24 R1 (grãos) - 8 lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) - 8 lonas / 14.9-24 R2 (arroz) - 6 lonas / 14.9-24 R2 (4WD) (arroz) - 6 lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) - 6 lonas / 18.4-26 R2 (arroz) - 10 lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) - 10 lonas
Eixo traseiro		
Eixo traseiro heavy duty	STD	STD
Eixo traseiro traçado (4WD)	Opcional	Opcional
Agricultura de precisão		
Monitor de colheita - umidade e produtividade	Opcional	Opcional
Monitor Intelliview™ IV	Opcional	Opcional
Telemetria - dados móveis/wifi	5 anos	5 anos
Piloto automático (elétrico) - EZ pilot pro	Opcional	Opcional
PLM® - gestão da fazenda na sua mão	Opcional	Opcional
Kit qualidade de grão		

Kit qualidade de grão	STD	STD
Chapas perfuradas	Opcional	Opcional
Dimensões		
Altura (m)	3,81	4,11
Comprimento (m)	7,23	7,35
Entre eixos (m)	3,52	3,52
Largura com dual (m)	4,46 (30) / 4,70 (38)	4,96
Largura com single (m)	3,62 (28.1-26)	-
Largura com eixo traseiro heavy duty (m)	3,41	3,45
Largura eixo traseiro (4WD) (m)	3,33	3,33
Largura de transporte (m)	2,67	2,93
Peso (kg)	10.980	11.950