

	Hayliner 265	Hayliner 275	Hayliner 275 PLUS
Tamanho do fardo			
Corte transversal (in. (cm))	14 x 18 (36 x 46)	14 x 18 (36 x 46)	14 x 18 (36 x 46)
Comprimento (in. (cm))	12 a 52 (31 a 132) - Ajustável	12 a 52 (31 a 132) - Ajustável	12 a 52 (31 a 132) - Ajustável
Controle mecânico de comprimento do fardo	Padrão	Padrão	Padrão
SuperSweep™ Pickup			
Largura interna (in. (m))	65 (1.65)	75 (1.9)	75 (1.9)
Largura de alargamento in. (m)	70 (1.8)	80 (2)	80 (2)
Número de dentes	110	156	156
Número de barras de dedos	5	6	6
Guarda-vento flutuante	8 varas	13 varas	13 varas
Acionamento	Correia em V para corrente de rolos para acionamento da bobina de "movimento perdido"	Correia em V para corrente de rolos para acionamento da bobina de "movimento perdido"	Correia em V para corrente de rolos para acionamento da bobina de "movimento perdido"
Roda calibradora	3.00 x 12; semi-pneumático	15 x 6.00 x 6; pneumático	15 x 6.00 x 6; pneumático
Elevador Hidráulico	Opcional	Opcional	Padrão
Câmara de enfardamento			

Sistema de alimentação	Sistema de alimentação giratório de alta capacidade	Sistema de alimentação giratório de alta capacidade	Sistema de alimentação giratório de alta capacidade
Número de rotores de alimentação	2	3	3
Garfo empacotador	Padrão - Ajustável	Padrão - Ajustável	Padrão - Ajustável
Abertura de alimentação (sq. in. (sq. cm))	283 (1826)	283 (1826)	283 (1826)
Sistema de densidade padrão	Molas ajustáveis e portas de tensão	Molas ajustáveis e portas de tensão	Hidroforma de 4-vias
Sistema de densidade opcional	Portas de tensão e hidroforma de 2 vias	Portas de tensão e hidroforma de 2 vias	—
Câmara de Fardos	Serviço Padrão	Serviço Padrão	Trabalho pesado
Desobstruidor			
Comprimento do curso (in. (cm))	30 (76.2)	30 (76.2)	30 (76.2)
Velocidade em CPM (à 540 rpm)	93	93	93
Material	Aço de Alta Resistência	Aço de Alta Resistência	Aço de Alta Resistência
Trilho de êmbolo	Serviço Padrão	Serviço Padrão	Trabalho pesado
Mecanismos de Amarração			
Atador de fio	Serviço Padrão	Trabalho pesado	Trabalho pesado
Nosador	Standard	Aço endurecido	Aço endurecido
Torcedor de fio	Optional	Optional	—

Proteção	Parafuso de cisalhamento	Parafuso de cisalhamento	Parafuso de cisalhamento
Cordel	Bola 6 fios	Bola 8 fios	Bola 8-Lg fios
Capacidade do fio	Bobina de 4 fios	Bobina de 4 fios	—
Unidade Principal			
Peso do volante (lbs. (kg))	248 (112)	248 (112)	248 (112)
PTO	Pivô hidráulico, PTO de três juntas	Pivô hidráulico, PTO de três juntas	Pivô hidráulico, PTO de três juntas
Categoria PTO	Cat. 6 HD	Cat. 6 HD	Cat. 6 HD
Proteção	Parafuso de cisalhamento, avanço e embreagens deslizantes	Parafuso de cisalhamento, avanço e embreagens deslizantes	Parafuso de cisalhamento, avanço e embreagens deslizantes
Caixa de velocidade	Engrenagens hipóides tratadas termicamente em rolamentos de rolos cônicos operando em um banho de óleo	Engrenagens hipóides tratadas termicamente em rolamentos de rolos cônicos operando em um banho de óleo	Engrenagens hipóides tratadas termicamente em rolamentos de rolos cônicos operando em um banho de óleo
Pneus de Flotação			
Lado direito	27 x 9.5-15, 6PR	27 x 9.5-15, 6PR	11L x 14, 6PR
Lado esquerdo	31 x 13.50-15, 6PR	31 x 13.50-15, 6PR	14L x 16.1, 8PR
Chutes			
Quarter-turn chute	Opcional	Opcional	Opcional
Triple-purpose chute	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensões			
Altura (máx.) (in. (cm))	70 (178)	71 (180)	71 (180)

Largura (in. (cm))	110 (279)	120 (304)	120 (304)
Comprimento (transporte menos rampa) (in. (cm))	205 (521)	205 (521)	217 (551)
Peso (cordel) (lbs. (kg))	3,400 (1542)	3,715 (1685)	3,940 (1787)
Peso (fio) (lbs. (kg))	3,536 (1603)	3,851 (1746)	—
Requisito do trator *			
Potência mínima (hp (kW))	62 (45)	75 (56)	75 (56)
Peso mínimo	O peso do trator deve ser maior do que o peso da enfardadeira; exclui lançador de fardo	O peso do trator deve ser maior do que o peso da enfardadeira; exclui lançador de fardo	O peso do trator deve ser maior do que o peso da enfardadeira; exclui lançador de fardo
Requisito hidráulico	—	—	1 dupla ação, 1 simples ação