

## ENFARDADEIRA RB125 COMBI

## Dimensões do fardo

Diâmetro do fardo (cm)	125 cm
------------------------	--------

Largura do fardo (cm)	122 cm
-----------------------	--------

## Recolhedor pick up

Largura (cm)	230 cm
--------------	--------

Número de dentes/barras de dedos	160 / 5
----------------------------------	---------

Rolo guia	Standard
-----------	----------

Número de dentes do recolhedor por linha	32
--	----

Proteção	Parafuso fusível/embreagem
----------	----------------------------

TDP 540 rpm	Standard
-------------	----------

Elevação hidráulica do recolhedor	Standard
-----------------------------------	----------

## Alimentação

Tipo (mm)	Rotor 470 mm
-----------	--------------

Desativação do alimentador	Hidráulico
----------------------------	------------

Número de sem-fins	2
--------------------	---

## Sistema Cropcutter™

Número de facas	20
-----------------	----

**Acoplamento Cropcutter™**

Hidráulico

**Proteção de faca**

Mola individual

**Reversor do rotor**

Manivela

## Formação do fardo

**Tipo**

Sistema de rolos perfilados

**Número de roletes 18 18**

18

**Diâmetro do rolo (mm)**

200 mm

## Amarração

**Material de amarrar**

Rede ou filme

**Controle**

Sistema Isobus indicado em Intelliv

## Amarrador de silagem

**Largura do filme (mm)**

750 mm

**Número de braços de amarração**

2

**Sistema hidráulico**

Simples ação

**Vazão mín./máx. (litros/min)**

50 l / 55 min

## Dimensões da enfardadora

**Comp. inclui ejetor de fardos (mm)**

6081 mm

**Altura (mm)**

2870 mm

**Largura/com recolhedor de rodas fixas (mm)**

2925 mm

**Peso (kg)**

4800 kg

**Pneus****Pneus**

500/55 R20, 560/45 R22.5

**Eixos****Eixos**

Tendem

**Virador de fardos****Virador de fardos**

Standard