

BigBaler 1290 High Density

Dimensões do fardo	
Largura (cm)	120 cm
Altura (cm)	90 cm
Comprimento mínimo / máximo (cm)	100 cm / 300 cm
Requisitos do trator	
Potência mínima da PTO (kW / hp)	170 kW / 230 hp
Velocidade / tipo de PTO	1.000 rpm / eixo de estria 20
Distribuidores Hidráulicos	2 conexões de ação dupla e 1 de ação simples ou 2 de ação dupla + Power Beyond com sensor de carga *
Transmissão principal	
Tipo de caixa de engrenagens central	PowerShift™ SmartShift™ de 2 velocidades
Recursos da caixa de câmbio central	Partida suave de duas velocidades, tecnologia de frenagem inteligente e proteção contra sobrecarga
Tipo de caixa de engrenagens principal	2 engrenagens de acionamento Super Duty que acionam a engrenagem de saída principal
Tipo de caixa de engrenagens principal (rpm)	1.440 rpm
Coletor MaxiSweep™ de 5 barras	
Largura (DIN 11220) (m)	2,35 m
Rolo defletor	Standard

Sem-fim de alimentação auxiliar	Standard
Número de dentes duplos / diâmetro dos dentes (mm)	85 / 5,5 mm
Flutuação	Mola ajustável
Rodas pick-up / giratórias	Standard / Opcional
Pneus padrão / reforçados	Standard / Opcional
Proteção da embreagem de segurança da pick-up	Standard
Sistema CropCutter™	
Sistema CropCutter™	Standard
Nº de lâminas / comprimento de corte teórico	29 / 39 mm
Remoção de lâmina	Sistema hidráulico
Gaveta de faca removível	Remoção de lâmina
Sistema hidráulico	Gaveta de faca removível
Guarda lâmina	Molas individuais
Sistema de alimentação	
Rotor	Configuração de dentes em forma de 'W' de largura 1.200 mm com dentes de rotor emparelhados por lâmina
Rotor com bordas endurecidas	Opcional
Proteção do rotor	Embreagem limitadora
Sistema de enchimento	Tipo garfo com 6 dentes
Protetor de garfo de enchimento	Tornillo fusible

Sistema SmartFill™ II	Opcional
Pistão	
Velocidade (cursos / min)	48
Comprimento do curso (mm)	748 mm
Sistema de amarração	
Sistema de amarração	Nó Double Loop Master™
Tipo de corda	100-130 m/kg
Número de nós	6
Tipo de ventilador de corda	Eletrônico
Nº de ventiladores knotter	3
Sistema de controle eletrônico do comprimento do fardo / ativação do atador	Standard
Alarme de função de amarração	Monitor IntelliView™ e indicadores de knotter
Lubrificação de corda	Graxa
Capacidade de rolo de corda	36 XL
Cacifos de corda dobráveis ??hidráulicos	Standard
Sistema de densidade de fardo	
Controle proporcional com 7 cilindros de dupla ação	Controlado a partir do monitor IntelliView™
Sistema de controle eletrônico	
Compatível com ISOBUS	Standard

Sistema IntelliCruise™ ISOBUS III	Opcional
Monitor IntelliView™ IV colorido com tela de toque de 26,4 cm	Opcional
Registrador de dados GPS PLM®	Opcional
Luzes	
Luzes de trabalho LED padrão	Faróis altos dianteiros e traseiros, 2 faróis de trabalho traseiros, 1 farol, faixas de luz LED nos atadores, pick-up e agulhas
Luzes de serviço LED opcionais	Luzes esquerda e direita para o garfo de enchimento, luzes esquerda e direita para os armários de corda
Eixos	
Eixo tandem de roda grande com sistema Auto-Steer™ (tamanho do pneu)	600/50R22.5 o 600/55R26.5
Suspensão hidráulica	Standard
Freios	
Pneus / hidráulica	Standard
Velocidades máximas de viagem	
Eixo tandem de roda gigante (km / h)	60**
Dimensões da enfardadeira	
Comprimento da rampa fechada (mm)	8.936 mm
Largura (mm)	2.987 mm
Altura com guarda corpo dobrável levantado (mm)	3.440 mm
Altura com corrimão suspenso (mm)	3.099 mm

Peso (vazio com pneus 600 / 55R26.5) (kg)	14.600 kg
Equipamento padrão	
Equipamento padrão	Rolo defletor, sistema de engraxamento automático, sistema Bale-Eject [™] padrão, rampa de roletes com dobramento hidráulico, corrimão dobrável
Equipamento opcional	
Equipamento opcional	Pacote Comfort, Sistema Partial Bale-Eject [™] , Sistema de Controle de Câmera, Sistema ActiveWeigh [™] , sistema de medição de umidade, conjunto de lâmina endurecida, pára-choque traseiro