

	New Holland ProRotor™ C 660	New Holland ProRotor™ C 660M	New Holland ProRotor™ C 760	New Holland ProRotor™ C 820
Especificações				
Tipo de juntador	Descarga central	Descarga central	Descarga central	Descarga central
Tipo de montagem	Hidráulico de 2 pontos	Hidráulico de 3 pontos	Hidráulico de 2 pontos	Hidráulico de 2 pontos
Largura de funcionamento	6,15-6,55 m	6,15-6,55 m	6,5-7,6 m	7,0 - 8,2 m
Número de cordões	1	1	1	1
Diâmetro do rotor	2,95 m	2,95 m	3,2 m	3,5 m
Braço de dentes por rotor/dentes duplos por braço de dentes	10/4	10/4	12/4	12/4
Braços de dentes amovíveis MIN-trans	Standard	Standard	Standard	Standard
Controlo de braço de dentes tangencial	Standard	Standard	Standard	Standard
Árvores de cames coberta	-	-	Standard	Standard
Chassis multitoque de 3 rodas	-	-	Standard	Standard
Eixo de bitola larga avançado	Standard	Standard	-	-
Chassis de acionamento	Standard	-	Standard	Standard

Eixo bogie em tandem 3-D	Opcional	Opcional	-	-
Rodízios em tandem	-	-	Opcional	Opcional
Ajuste central da altura	Standard	Standard	Standard	Standard
Largura de transporte	2,95 m	2,95 m	2,92 m	2,92 m
Amortecedor	-	Standard	-	-
Altura de transporte sem/com braços dos juntadores	2,75 m /3,5 m	2,45 m /3,2 m	3,50 m /4,00 m	3,50 m /4,00 m
Direção ativa do quadro	Standard	-	Standard	Standard
Suspensão central tipo cardã	-	-	Standard	Standard
Pneus dos rotores	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8 10PR	16x6,5-8 10PR
Pneus do quadro principal, de série	10/80x12	-	10,0/75-15,3 8PR	10,0/75-15,3 8PR
Pneus do quadro principal, opcional	-	-	13,0/55-16	13,0/55-16
Potência mínima da TDF	30 kW /40 cv	44 kW /60 cv	30 kW /40 cv	40 kW / 54 cv
Velocidade da TDF	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Válvula remota hidráulica necessária	1 SA	1 SA	1 SA	1 SA
Peso	857 kg	1140 kg	1930 kg	2085 kg