

	New Holland ProRotor™ 290	New Holland ProRotor™ 320	New Holland ProRotor™ 360	New Holland ProRotor™ 420	New Holland ProRotor™ 450
Especificações					
Tipo de juntador	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral
Tipo de montagem	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos
Largura de funcionamento	2,9 m	3,15 m	3,6 m	4,15 m	4,45 m
Número de cordões	1	1	1	1	1
Diâmetro do rotor	2,4 m	2,65 m	2,95 m	3,2	3,5 m
Braço de dentes por rotor/dentes duplos por braço de dentes	8/3	9/3	10/4	12/4	12/4
Braços de dentes amovíveis MIN-trans	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Controlo de braço de dentes tangencial	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Árvores de cames coberta	-	-	-	Standard	Standard
3.ª roda no cabeçote de três pontos, opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Eixo de bitola larga avançado	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Chassis de acionamento	-	-	-	-	-
Eixo bogie em tandem 3-D	-	-	Opcional	Opcional	-
Eixo bogie de 4 rodas	-	Opcional	Opcional	Opcional	Standard
Ajuste central da altura	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Largura de transporte	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,9	2,18 m
Amortecedor	-	-	-	Standard	Standard
Pneus dos rotores	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	18,5/8,5-8	18,5/8,5-8
Potência mínima da TDF	15 kW / 20 cv	15 kW / 20 cv	18 kW / 25 cv	26 kW / 35 cv	33 kW / 45 cv
Velocidade da TDF	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Válvula remota hidráulica necessária	-	-	-	-	-
Peso	275 kg	340 kg	405 kg	570 kg	650 kg