

New Holland ProTed™ 450

New Holland ProTed™ 540

New Holland ProTed™ 660

New Holland ProTed™ 690

New Holland ProTed™ 760

New Holland ProTed™ 880

New Holland ProTed™ 880T

Especificações

Tipo de montagem	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Cabeçote de 3 pontos	Rebocado
Largura de funcionamento	4,5 m	5,4 m	6,6 m	6,9 m	7,6 m	8,8 m	8,8 m
Número de rotores	4	4	6	6	6	8	8
Braço de dentes por rotor	6	6	6	6	7	6	6
Diâmetro do rotor	1,48 m	1,7 m	1,48 m	1,5 m	1,65 m	1,5 m	1,5 m
Largura de transporte	2,65 m	2,89 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m
Altura de transporte (rotores dobrados para cima)	2,28 m	2,7 m	3,2 m	3,35 m	3,35 m	3,5 m	3,5 m
Potência mínima da TDF	18 kW / 23 cv	22 kW / 30 cv	25 kW / 34 cv	50 kW / 68 cv	60 kW / 82 cv	60 kW / 82 cv	30 kW / 40 cv

Válvula remota hidráulica necessária	1 de efeito simples	1 de efeito simples	1 de efeito simples	1 de efeito simples	1 de efeito simples	1 de efeito duplo + 1 de efeito simples	1 de efeito duplo
Dobragem hidráulica	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Velocidade da TDF	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Elevação hidráulica para viragem nas cabeceiras	-	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Limpeza manual de limites do campo	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-
Limpeza hidráulica de limites do campo	-	-	-	Opcional	Opcional	Standard	Standard
Amortecedor	-	1	2	2	2	2	-
Iluminação	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Standard	Standard
Unidade antienrolamento para pneus	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Standard	Standard
Sistema de segurança de dentes	Opcional	Opcional	Opcional	Standard	Standard	Standard	Standard
Pneus dos rotores, de série	16x6,5-6PR	16x6,5-6PR	16x6,5-6PR	16/6,5-8	16/6,5-8	16/6,5-8 + 18,5/8,5-8	16/6,5-8 + 18,5/8,5-8

Pneus do quadro principal	-	-	-	-	-	-	10/80-12 AW
Peso	480 kg	530 kg	750 kg	870 kg	890 kg	1320 kg	1510 kg