



	New Holland DiscCutter™ L 320P	New Holland DiscCutter™ L 320S	New Holland DiscCutter™ L 320R	New Holland DiscCutter™ C 320P	New Holland DiscCutter™ C 320S	New Holland DiscCutter™ C 320R	New Holland DiscCutter™ C 360P	New Holland DiscCutter™ C 360S	New Holland DiscCutter™ C 360R
Especificações									
Tipo de barra de tração	Tração lateral	Tração lateral	Tração lateral	Tração central	Tração central	Tração central	Tração central	Tração central	Tração central
Largura de funcionamento	3,11 m	3,11 m	3,11 m	3,11 m	3,11 m	3,11 m	3,52 m	3,52 m	3,52 m
Tipo de condicionador	Dedos de polietileno	Facas articuladas	Rolos de borracha com perfil em V	Dedos de polietileno	Facas articuladas em aço	Rolos de borracha com perfil em V	Dedos de polietileno	Facas articuladas em aço	Rolos de borracha com perfil em V
Tipo de flutuação	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas
Largura do cordão	1,2-2,0 m	1,2-2,0 m	1,2-2,0 m	1,2-2,0 m	1,2-2,0 m	1,2-2,0 m	1,2-2,2 m	1,2-2,2 m	1,2-2,2 m
Sistema de proteção TopSafe™	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Tipo de lâmina	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas	Lâminas torcidas
Número de discos/lâminas	8/16	8/16	8/16	8/16	8/16	8/16	9/18	9/18	9/18
Número de caixas de engrenagens giratórias	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Potência mínima da TDF	70 kW / 94 cv	70 kW / 94 cv	70 kW / 94 cv	70 kW / 94 cv	70 kW / 94 cv	70 kW / 94 cv	75 kW / 102 cv	75 kW / 102 cv	75 kW / 102 cv
Válvula remota hidráulica necessária	1S + 1D	1S + 1D	1S + 1D	1S + 1D	1S + 1D	1S + 1D	1S + 1D	1S + 1D	1S + 1D
Tomada de força	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias	1% – 6 estrias

Velocidade da TDF	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	100 rpm
Categoria do hidráulico	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Largura de transporte	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3,4 m	3,4 m	3,4
Pneus, de série	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+
Peso	2440 kg	2470 kg	2520 kg	2600 kg	2630 kg	2680 kg	2700 kg	2785 kg	2800 kg