

T7.230T7.245T7.260T7.270T7.300

Motor FPT					
Motor FPT NEF	NEF	NEF	NEF	NEF	Stage 5
Potência máxima @ 1800 rpm ISO 14.396 - ECE R120	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / WT / 4	300 cv / 296 hp
Potência nominal @ 2200 rpm - ISO 14.396 - ECR R120	De série	De série	De série	De série	264 cv / 260 hp
Torque máximo nominal @1300 rpm	De série / B7	De série / B7	De série / B7	De série / B7	1249 Nm
Reserva de torque	6728	6728	6728	6728	39%
Número de cilindros / cilindrada	147 / 200	162 / 220	177 / 240	191 / 260	6 / 6,7 cm³
Capacidade máxima AdBlue	165 / 225	180 / 245	191 / 260	198 / 270	54 L
Capacidade máxima de combustível	2200	2200	2200	2200	465 L
Aspiração	940 a 1500	1035 a 1500	1110 a 1500	1160 a 1500	Turbo eVGT / Intercooler
Sistema de injeção	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Eletrônica - Common Rail

Transmissão

Tipo	De série	De série	De série	De série	Auto Command™
StopStart Ativa	De série	De série	De série	De série	Standard
Embreagem automática inteligente "Brake to Clutch"	De série	De série	De série	De série	Standard
Sistema de gerenciamento automático	De série	De série	De série	De série	Standard
Velocidade mínima / máxima	0,03 / 40 a 1300 rpm	0,03 / 40 a 1300 rpm	0,03 / 40 a 1300 rpm	0,03 / 40 a 1300 rpm	0.03 km/h / 40 km/h

Eixos

Sistema Terralock™	De série	De série	De série	De série	Standard
Suspensão dianteira - Terraglide™	De série	De série	De série	De série	Standard
Casse HD (Heavy Duty)	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	4.5
Freio de serviço hidráulico	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	Standard
Ângulo de esterçamento	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	55°
Raio de giro	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	5,5 m

Sistema hidráulico

Vazão no controle remoto	De série / Opcional	De série / Opcional	De série / Opcional	De série / Opcional	170 l/min
Pressão máxima	De série	De série	De série	De série	215 bar
Válvulas remotas eletrônicas (EHR)	55	55	55	55	5
Capacidade de levantar no olhal	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	10.464 kg
Capacidade de levantar a 610 mm do olhal	De série / -	De série / -	- / De série	- / De série	7.416 kg
Categoria de levantar hidráulico	6100	6100	6100	6100	II - III
Direção					
Hidrostática	De série	De série	De série	De série	Standard
Circuito tipo	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	Independente
Bomba engrenagem @ 2200 rpm	150 / 170	150 / 170	150 / 170	150 / 170	60 l/min
Sistema elétrico					
Alternador 14 V	5	5	5	5	200 A.h
Bateria 12 V	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	176 A.h
Motor de partida 12V	3	3	3	3	4.8 Kw
Tomada de força					
Acionamento	10464	10464	10464	10464	Eletro-hidráulico

Partida modulada - PTO Soft Start	5925	5925	5925	5925	Standard
Velocidades 1.568 / 1.893 rpm (motor)	De série / Opcional / Opcional	De série / Opcional / Opcional	De série / Opcional / Opcional	De série / Opcional / Opcional	540E rpm / 1000 rpm
Cabine					
Cabine luxo Comfort Ride™ - ROPS / FOPS	De série	De série	De série	De série	Standard
Nível de ruído	2	2	2	2	66 dBa
Câmera / USB	66	66	66	66	Standard
Assento comfort operador / instrutor	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Standard
Ajuste eletrônico dos espelhos	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	Standard
Controle automático do ar-condicionado	08/04/2010	08/04/2010	08/04/2010	08/04/2010	Standard
Lâmpada de LED	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	24
Peso					
Peso máximo admissível lastrado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	15.000 kg
Peso mínimo admissível	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	9.550 kg
Peso dianteiro	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	1.000 kg
Dimensões					

Comprimento total	De série	De série	De série	De série	5.773 mm
Altura total (escape)	De série	De série	De série	De série	3.347 mm
Largura máxima total	De série	De série	De série	De série	2.992 mm
Disponibilidade de pneus					
Dianteiro / Traseiro (Michelin)	8000 / 8400	8000 / 8400	8000 / 8900	8000 / 8900	420/85 R34 R1 - 520/85 R46 R1 Dual
Agricultura de precisão - PLM Intelligence					
Monitor - IntelliView 12™	De série	De série	De série	De série	Standard
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1, 2 e 3	De série	De série	De série	De série	Standard
Modem P&CM conectividade 4G	De série	De série	De série	De série	Standard
Acesso e diagnóstico remoto	De série	De série	De série	De série	Standard
New Holland FieldOps™	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Standard
ISOBUS de série	De série / Opcional	De série / Opcional	De série / Opcional	De série / Opcional	Standard
Telemetria	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Standard