

T3.65F

T3.75F

Motor FPT - S8000/ MAR-1 Tier3

Potência Nominal - ECER-120 @
2.300 rpm

66 cv / 65 hp

73 cv 72 hp

Torque máximo a 1.400 rpm

261 Nm

295 Nm

Reserva de torque

34%

34%

Tanque de combustível

47 L

47 L

Número de cilindros / cilindradas /
número de válvulas

3 / 2.930 cm³/ 2

3 / 2.930 cm³/ 2

Sistema de injeção / bomba injetora

Mecânica / Bosch

Mecânica / Bosch

Aspiração

Turbo com intercooler

Turbo com intercooler

Transmissão

Tipo/Reversor

Syncro Shuttle / Mecânico

Syncro Shuttle / Mecânico

Número de velocidades

20x20 Synchro Shuttle

20x20 Synchro Shuttle

Posicionamento das alavancas

Lateral

Lateral

Ajuste de altura da barra de tração

Standard

Standard

Velocidade mínima / máxima

0.11 / 30 Km/h

0.11 / 30 Km/h

Embreagem

Tipo/ material / Diâmetro do disco

Seco/Cerometálico / 11"

Seco/Cerometálico / 11"

Número de discos	1	1
Sistema Hidráulico		
Capacidade de vazão hidráulica na bomba	52 L/min	52 L/min
Capacidade máxima de levante no olhal	2.277 kg	2.277 kg
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	2.042 kg	2042 kg
Número de válvulas do controle remoto / centro aberto	3 / fluxo constante em 01 remoto	3 / fluxo constante em 01 remoto
Lift-O-Matic™	Standard	Standard
Direção		
Tipo / Sistema	Hidrostática / Independente	Hidrostática / Independente
Bomba hidráulica engrenagem	32 L/min	32 L/min
Tomada de Força		
Acionamento / Tipo	Mecânico / Independente	Mecânico / Independente
Sincronizada com roda	Standard	Standard
Velocidades da TDF 1958 / 1542 rpm	540 / 540E rpm	540 / 540E rpm
Potencia TDF	54 cv	63 cv
Eixos		
Eixo dianteiro 4WD	Standard	Standard
Acionamento da tração dianteira	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico

Bloqueio diferencial traseiro	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
Freios	Multidiscos banhados a óleo	Multidiscos banhados a óleo
Raio de giro mínimo (tração desativada, sem acionamento dos freios)	3,2 m	3,2 m
Conforto do Operador		
Segurança contra capotamento ROPS	Standard	Standard
ROPS rebátivel de montagem central	Standard	Standard
Pneus		
Dianteiro x Traseiro	200/70R16 x 320/70R20 280/70R16 x 360/70R24	200/70R16 x 320/70R20 280/70R16 x 360/70R24
Pesos		
Peso de Embarque	2235 kg	2235 kg
Peso máximo admissível	4200 kg	4200 kg
Lastro dianteiro	04 x 30 kg	04 x 30 kg
Lastro traseiro	02 x 45 (R20) kg	02 x 45 (R20) kg
Dimensões		
Comprimento total	3.438 mm	3.438 mm
Distância entre eixos	1.863 mm	1.863 mm
Largura total (min/max)	1.358 / 1.710 (R20) mm	1.358 / 1.710 (R20) mm
Bitola traseira (min/max)	1.038 / 1.390 (R20) mm	1.038 / 1.390 (R20) mm

Altura total (rops posição horizontal / vertical)	1.323 / 2.246 (R20) mm	1.323 / 2.246 (R20) mm
Altura do assento / volante	985 / 1.235 (R20) mm	985 / 1.235 (R20) mm