

	T6.110	T6.130
Motor		
Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.200 rpm	122 cv / 120 hp	132 cv / 130 hp
Torque máximo a 1.400 rpm	550 Nm	583 Nm
Número de cilindros / cilindradas	4 / 4,485 cm ³	6 / 6,728 cm ³
Aspiração	Turbo com intercooler	Turbo com intercooler
Reserva de torque	41%	39%
Bomba injetora	Delphi	Delphi
Tanque de combustível	220 L	220 L
Embreagem		
Acionamento	Mecânico (8x8) / hidráulico (16x8)	Mecânico (8x8) / hidráulico (16x8)
Tipo	Cerâmica seca (8x8) / multidisco úmido (16x8)	Cerâmica seca (8x8) / multidisco úmido (16x8)
Transmissão		
Tipo	Sincronizada	Sincronizada
Hi-Lo Dual Power	Opcional	Opcional
Reversor na coluna de direção - Frente x Ré	8x8 Synchro Shuttle (reversor mecânico) 16x8 Power Shuttle (reversor hidráulico)	8X8 Synchro Shuttle (reversor mecânico) 16x8 Power Shuttle (reversor hidráulico)

Super-redutor / velocidade (opcional)	32 x 16 / 200 m/h	32 x 16 / 200 m/h
Sistema Hidráulico		
Capacidade de vazão na bomba	80 L/min - Opcional 100 L/min	80 L/min - opcional 100 L/min
Capacidade de levantar no olhal (0/1/2 cilindros)	3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf	3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf
Capacidade de levantar a 610 mm no olhal (0/1/2 cilindros)	1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf	1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf
Número de válvulas do controle remoto	2 ou 3 centro fechado	2 ou 3 centro fechado
Direção		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
Circuito tipo	Independente	Independente
Bomba hidráulica engrenagem	35 L/min	35 L/min
Sistema Elétrico		
Alternador - plataforma/cabine	65 A.h / 120 A.h	65 A.h / 120 A.h
Bateria - plataforma/cabine	100 A.h / 130 A.h	100 A.h / 130 A.h
Motor de partida	3.2 kW	3.2 kW
Tomada de Força		
Rotação do motor (1.900 rpm / 2.050 rpm) - intercambiável	540 rpm / 1.000 rpm	540 rpm / 1.000 rpm
Eixo	1 3/8" 6 e 21 estrias	1 3/8" 6 e 21 estrias
Tipo	Hidráulico / independente	Hidráulico / independente

Eixos		
Tração dianteira	Eletro-hidráulica	Eletro-Hidráulica
Freio de serviço	Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis	Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis
Bloqueio diferencial traseiro (versão plataforma)	Mecânico	Mecânico
Bloqueio diferencial traseiro (versão cabinada)	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
Bloqueio diferencial dianteiro	Auto-blocante	Auto-blocante
Eixo traseiro	Flange ou passante	Flange ou passante
Freios	Multidiscos úmido	Multidiscos úmido
Cabine / Plataformado		
Cabine/plataforma	Disponível	Disponível
Nível de ruído	81 db	81 db
Segurança contra capotamento ROPS	Standard	Standard
Ar-condicionado	Standard para cabine	Standard para cabine
Peso		
Peso mínimo/plataforma	4.500 kg	4.500 kg
Peso mínimo/cabine	4.800 kg	4.800 kg
Peso máximo admissível	6.300 kg	7.000 kg
Dimensões		

Comprimento total	4.935 mm	4.935 mm
Largura total/eixo flange	1.666 mm	1.666 mm
Largura total/bar axle	2.489 mm	2.489 mm
Altura total plataforma	2.993 mm	2.993 mm
Altura total cabine	2.875 mm	2.875 mm
Agricultura de precisão		
Predisposto para piloto automático hidráulico	Opcional	Opcional
Sistema de agricultura de precisão PLM IntelliSteer™	Opcional	Opcional
Monitor - IntelliView™ IV 10.4"	Opcional	Opcional
Controlador e compressor de terreno NAV Controller II	Opcional	Opcional
Antena 372 receptor GPS/GLONASS	Opcional	Opcional
Software de visualização de dados - PLM® Viewer	Gratuito	Gratuito
Sistema para piloto automático elétrico	Acessório (adquirido na rede de concessionários New Holland)	Acessório (adquirido na Rede de concessionários New Holland)
Disponibilidade de Pneus		
Dianteiro / traseiro	12.4-24 10PR R1 / 13.6-38 14PR R1 dual 13.6-24 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1 dual 14.9-28 8PR R2 / 23.1-30 10PR R2 14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1 14.9-28 6PR R1 / 18.4-38 10PR R1 dual 14.9-24 6PR R2 / 18.4-34 6PR R2 dual	12.4-24 10PR R1 / 13.6-38 14PR R1 dual 13.6-24 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1 dual 14.9-28 8PR R2 / 23.1-30 10PR R2 14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1 14.9-28 6PR R1 / 18.4-38 10PR R1 dual 14.9-24 6PR R2 / 18.4-34 6PR R2 dual

Florestal	14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD	14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD
-----------	-----------------------------------	---