

T7.240

T7.245

T7.260

Motor FPT

Potência máxima @ EPM™	234 cv / 230 hp	242 cv / 238 hp	-
Potência nominal @2.200 rpm - ISO 14.396	197 cv / 194 hp	213 cv / 210 hp	234 cv / 231 hp
Torque máximo EPM	965 Nm	984 Nm	-
Torque máximo nominal	860 Nm	866 Nm	965 Nm
Reserva de torque	37%	30%	30%
Número de cilindros / Cilindrada	6 / 6,728 cm ³	6 / 6,728 cm ³	6 / 6,728 cm ³
Sistema de injeção eletrônica	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Tanque de combustível	405 L	405 L	405 L

Transmissão

Tipo	Full Powershift Power Command™	Full Powershift Power Command™	Full Powershift Power Command™
Super Redutor	-	-	-
Número de Marchas - Frente x Ré	18x6	18x6	18x6

Eixos

Sistema de Terralock™	Standard	Standard	Standard
-----------------------	----------	----------	----------

Ângulo de esterçamento	55°	55°	55°
Freio de serviço	Em banho de óleo / autoajustáveis	Em banho de óleo / autoajustáveis	Em banho de óleo / autoajustáveis
Raio de Giro	6,1 m	6,1 m	6,1 m
Sistema Hidráulico			
Vazão no controle remoto	180 L/min	180 L/min	180 L/min
Capacidade de levantar a 610 mm do olhal	7.200 kg	7.200 kg	7.200 kg
Tipo de válvulas	Centro fechado (sensor de carga)	Centro fechado (sensor de carga)	Centro fechado (sensor de carga)
Quantidade de válvulas	4	4	4
Levante Hidráulico Frontal no olhal (Opcional)	3.950 kg	3.950 kg	3.950 kg
Direção			
Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Circuito tipo	Independente	Independente	Independente
Bomba engrenagem @2.200 rpm	60 L/min	60 L/min	60 L/min
Sistema Elétrico			
Alternador 14v	150 A.h	150 A.h	150 A.h
Bateria	176 A.h	176 A.h	176 A.h
Motor de Partida	4.2 kW	4.2 kW	4.2 kW
Tomada de força			

Acionamento	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
Velocidades	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm
Eixos disponíveis	1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias	1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias	1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias
Partida modulada - PTO Soft Start	Standard	Standard	STANDARD
Velocidade PTO Frontal @ 2023 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm

Cabine

Cabine padrão luxo	Standard	Standard	Standard
Nível de ruído	69 dBa	69 dBa	69 dBa
Assento pneumático	Standard	Standard	Standard
Ar-condicionado	Standard	Standard	Standard
Lâmpada de LED	Standard	Standard	Standard

Peso

Peso máximo admissível lastrado	11.000 kg	12.000 kg	13.500 kg
Peso mínimo admissível	7.718 kg	7.718 kg	7.718 kg
Peso máximo admissível eixo dianteiro	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg
Peso máximo admissível eixo traseiro	9.500 kg	9.500 kg	9.500 kg

Dimensões

Comprimento Total	5.017 mm	5.017 mm	5.017 mm
Altura Total	3.164 mm	3.164 mm	3.164 mm
Largura Total	3.023 mm	3.023 mm	3.023 mm
Disponibilidade de Pneus			
Dianteiro/Traseiro	600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 DUAL 16.9 R30 R2 / 20.8R42 R2 DUAL 600-65 R28 R1W / 710/70R38 R1W	600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 DUAL 16.9 R30 R2 / 20.8R42 R2 DUAL 600-65 R28 R1W / 710/70R38 R1W	600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 DUAL 16.9 R30 R2 / 20.8R42 R2 DUAL 600-65 R28 R1W / 710/70R38 R1W
Agricultura de precisão			
Predisposto para piloto automático hidráulico	Standard	Standard	Standard
Sistema de piloto automático - PLM IntelliSteer	Opcional	Opcional	Opcional
Monitor - IntelliView™ IV 10.4"	Opcional	Opcional	Opcional
Controlador - NAV Controler III	Opcional	Opcional	Opcional
Antena receptora GPS/GLONASS - NH372	Opcional	Opcional	Opcional
Software de visualização de dados - PLM® Viewer	Download disponível no site	Download disponível no site	Download disponível no site
ISOBUS	Standard	Standard	Standard