

	T9.470	T9.520	T9.580	T9.615	T9.700
Motor FPT					
Potência máxima @ EPM	467 cv / 460 hp	522 cv / 514 hp	578 cv / 570 hp	614 cv / 605 hp	699 cv / 689 hp
Potência nominal - @ 2.000 rpm ISO14396	425 cv / 419 hp	475 cv / 468 hp	525 cv / 517 hp	555 cv / 547 hp	645 cv / 636 hp
Torque máximo @ 1.400 rpm	1.989 Nm	2.222 Nm	2459 Nm	2.681 Nm	3.061 Nm
Potência da TDF @1811 rpm	409 cv	462 cv	516 cv	537 cv	537 cv
Reserva de torque	40%	40%	40%	40%	40%
Número de cilindros / cilindrada	6 L / 12,9 L	6 L / 12,9 L	6 L / 12,9 L	6 L / 12,9 L	6 L / 12,9 L
Capacidade máxima de diesel	1.162 L	1.162 L	1.162 L	1.162 L	1.722 L
Capacidade máxima do tanque DEF / AdBlue	174 L	174 L	174 L	250 L	250 L
Níveis de emissões	Tier 4B	Tier 4B	Tier 4B	Tier 4B	Tier 4B
Transmissão					

Ultra Command™ Full-Powershift	16 F x 2 R	16 F x 2 R	16 F x 2 R	16 F x 2 R	16 F x 2 R
Velocidade mínima	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Velocidade máxima	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Modo IntelliShift™	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Sistema de gerenciamento de avanço (GSM)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Eixos					
Sistema Terralock™	Gerenciamento automático tração / bloqueio	Gerenciamento automático tração / bloqueio	Gerenciamento automático tração / bloqueio	Gerenciamento automático tração / bloqueio	Gerenciamento automático tração / bloqueio
Barra de tração	Cat 4 HD	Cat 4 HD	Cat 4 HD	Cat 5	Cat 5
Ângulo de articulação - pneus / esteira	42º / -	42º / -	42º / -	38º / 38º	38º / 38º
Raio de giro	4.900 mm	4.900 mm	4.900 mm	5.700 mm	5.700 mm
Sistema hidráulico					
Fluxo hidráulico total	428 L/min	428 L/min	428 L/min	428 L/min	428 L/min
Fluxo hidráulico standard	216 L/min	216 L/min	216 L/min	216 L/min	216 L/min

Capacidade de levantar a 610 mm do olhal	9.072 kg	9.072 kg	9.072 kg	8.900 kg	8.900 kg
Tipo de válvula controle remoto	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
Válvulas remotas traseiras com alívio de pressão	6	6	6	6	6
Levante hidráulico de 3 pontos	Opcional	Opcional	Opcional	-	-
Sistema elétrico					
Alternador	14 V / 200 A.h	14 V / 200 A.h	14 V / 200 A.h	14 V / 200 A.h	14 V / 200 A.h
2 Bateria	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h
Tomada de força					
TDF traseira	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
Eixo	1 3/4" 20 estrias	1 3/4" 20 estrias	1 3/4" 20 estrias	1 3/4" 20 estrias	1 3/4" 20 estrias
Velocidade da TDF @1.800 rpm motor	1.000 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm
Cabine					
Nível de ruído EC77/311	74 dBA	74 dBA	74 dBA	74 dBA	74 dBA
Cabine com suspensão	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Comfort Ride™					
Assento pneumático	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ar-condicionado automático	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Peso					
Peso de embarque	18.200 kg	18.200 kg	19.900 kg	21.800 kg	21.800 kg
Peso operacional admissível com Levante hidráulico	24.166 kg	24.620 kg	24.620 kg	-	-
Peso operacional admissível	22.644 kg	25.264 kg	25.627 kg	27.288 kg	30.202 kg
Esteira	-	-	-	30.202 kg	31.298 kg
Dimensões					
Comprimento total	7.493 mm	7.493 mm	7.493 mm	7615 mm	7615 mm
Largura total	4.419 mm	4.419 mm	4.419 mm	4419 mm	4419 mm
Altura total	3.380 mm	3.380 mm	3.380 mm	3380 mm	3380 mm
Esteira Smart Track					
Tipo	-	-	-	Smart Track - Hi-Idler	Smart Track - Hi-Idler
Largura total	914 mm	914 mm	914 mm	914 mm	914 mm

Área total de contado no solo	1.981 mm	1.981 mm	1.981 mm	1.981 mm	1.981 mm
Velocidade máxima	31 km/h	31 mm	31 km/h	31 km/h	31 km/h

Disponibilidade de pneus

Dianteiro / Traseiro	Michelin 800/70R38 Dual	Michelin 800/70R38 Dual	Michelin 800/70R38 Dual	Michelin 800/70R38 Dual	Michelin 800/70R38 Dual
Dianteiro / Traseiro arroteiro - (opcional)	520/85R42 - Dual	520/85R42 - Dual	520/85R42 - Dual	520/85R42 - Dual	520/85R42 - Dual
Esteira de borracha	-	-	-	Opcional	Opcional

Agricultura de precisão

Monitor - IntelliView™ 12	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 e 3	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Modem P&CM conectividade 4G	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Rádio PLM Cygnus X- RTK	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Acesso e diagnóstico remoto	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

New Holland FieldOps™ por 3 anos	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Telemetria avançada, transferências de dados e exibição remota	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ISOBUS	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard