



	TT.55	TT.65	TT.75	TT.55F	TT.65F	TT.75F
Motor S8000						
Torque máximo A 1.300 rpm	230 Nm	276 Nm	315 Nm	230 Nm	276 Nm	315 Nm
Número de cilindros / cilindrada	3/2,932 cm³	3 / 2,932 cm³	3 / 2,932 cm³	3 / 2,932 cm³	3 / 2,932 cm³	3 / 2,932 cm³
Reserva de torque	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Aspiração	Turbo alimentado	Turbo alimentado intercooler	Turbo alimentado intercooler	Turbo alimentado	Turbo Alimentado InterCooler	Turbo alimentado intercooler
Bomba injetora	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
Tanque de combustível Cab/Plat.	63 L	63 L	63 L	63 L	63 L	63 L
Escapamento	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Embreagem						
Material do disco	Cerametálico	Cerametálico	Cerametálico	Cerametálico	Cerametálico	Cerametálico
Acionamento	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	MECÂNICO
Transmissão						
Tipo	Parcialmente Sincronizada	Parcialmente Sincronizada	Parcialmente Sincronizada	Parcialmente Sincronizada	Parcialmente Sincronizada	Parcialmente Sincronizada
Número de marchas - Frente x Ré	8x2	12X3	12X3	8x2	-	8x2
Opcional Super-redutor - Frente x Ré	-	-	-	-	12 x 3	12x3 (opt)

Velocidade de deslocamento final	29,4 Km/h	29,4 Km/h	29,4 Km/h	29,4 Km/h	29,4 Km/h	29,4 Km/h
Velocidade de deslocamento (Super-redutor)	-	-	-	-	670 m/h	670 m/h
Posição das alavancas	Lateral	Lateral	Lateral	Central	Central	Central

Bloqueio do Diferencial

Acionamento	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Localização	Eixo traseiro	Eixo traseiro	Eixo traseiro	Eixo traseiro	Eixo Traseiro	Eixo traseiro

Tração Dianteira

Tipo de acionamento da tração	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Ângulo de esterçamento	55°	55°	55°	55°	55°	55°
Oscilação do eixo lateral	11°	11°	11°	11°	11°	11°
Raio de giro mínimo - 4WD	3.2	3.2	3.2	4.1	4.1	4.1

Sistema Hidráulico

Capacidade de vazão na bomba	41,5 L/min	41,5 L/min	41,5 L/min	41,5 L/min	41,5 L/min	41,5 L/min
Implementos	Categoria I e II	Categoria I e II	Categoria I e II	Categoria I e II	Categoria I E II	Categoria I e II
Lift-O-Matic™	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Válvulas de controle remoto centro aberto	2	2	2	2	2	2
	1.750 kgf	2.757 kgf (1 cilindro	2.757 kgf (1 cilindro	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg

Capacidade de Levante no Olhal		auxiliar)	auxiliar)			
Capacidade de Levante A 610 mm Do Olhal	1.025 kgf	1643 kgf (1 cilindro auxiliar)	1643 kgf (1 cilindro auxiliar)	1.139 KGF	1.139 KGF	1.139 KGF
Sistema Elétrico						
Alternador	14 V / 90 A.h	14 V / 90 A.h	14 V / 90 A.h	14 V / 90 A.h	14 V / 90 A.h	14 V / 90 A.h
Bateria	12 V/ 100 A.h	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h	12 V / 100 A.h
Direção						
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Circuito Tipo	Independente	Independente	Independente	Independente	Independente	Independente
Bomba Hidráulica Engrenagem	28 L/min	28 L/min	28 L/min	28 L/min	28 L/min	28 L/min
Tomada de Força						
Acionamento	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica	MECÂNICA
Atuação	Independente	Independente	Independente	Independente	Independente	INDEPENDENTE
Eixo	1 3/8" 6 estrias	1 3/8" 6 estrias	1 3/8" 6 estrias	1 3/8" 6 estrias	1 3/8" 6 Estrias	1 3/8" 6 ESTRIAS
540 rpm A 1.947 rpm DO MOTOR	Standard	Standard	Standard	STANDARD	Standard	STANDARD
Sincronismo com a roda	-	Standard	Standard	-	-	-
Freios						
Tipo/ Acionamento	Multidiscos em banho de óleo / mecânico	Multidiscos em banho de óleo / mecânico	Multidiscos em banho de óleo / mecânico	Multidiscos em banho de óleo / mecânico	Multidiscos Em Banho de Óleo / Mecânico	MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO
Número de Discos	6	8	8	6	8	8

Freio de Estacionamento	Manual trava pedais	Manual trava pedais	Manual trava pedais	8 freio de estacionamento	Manual e Independente	MANUAL E INDEPENDENTE
Conforto do Operador						
Arco de Segurança com Teto	Standard	Standard	Standard	Arco rebatível	Arco Rebatível	ARCO REBATÍVEL
Disposição Ergonômica dos Controles	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	STANDARD
Cabine	ND	ND	ND	Opcional	Opcional	OPCIONAL
Odômetro Digital	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	STANDARD
Peso						
Peso frontal	-	-	-	-	-	-
Peso traseiro	4 x 50 kg	6 x 50 kg	6 x 50 kg	4 x 50 kg	4 x 50 kg	4 x 50 kg
Peso máximo admissível	3.000 kg	3.650 kg	4.200 kg	3.000 kg	3.650 kg	4.200 kg
Dimensões						
Comprimento Total	3.400 mm	3.480 mm	3.480 mm	3.400 mm	3.480 mm	3.480 mm
Largura Total	1.850 mm	1.850 mm	1.850 mm	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm
Altura Total	2.210 mm	2.210 mm	2.210 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm
Altura Arco Rebatido	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm
Distância Entre Eixos	2.010 mm	2.010 mm	2.010 mm	2.010 mm	2.010 mm	2.010 mm
Disponibilidade de Pneus						
Dianteiro/Traseiro	8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR	8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR	8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR	8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 /	8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR	8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1

	R1 / 14.9X24 6PR R1	R1 / 14.9X24 6PR R1	R1 / 14.9X24 6PR R1	14.9X24 6PR R1	R1 / 14.9X24 6PR R1	/ 14.9X24 6PR R1
--	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	---------------------